

Double Duo

Double Duo to dwustronny i dwukierunkowy kołowrót przeznaczony do wykorzystania w systemach **kontroli dostępu** lub **ewidencji czasu pracy** (jako rozszerzenie jego funkcjonalności).

Specjalna konstrukcja bramki umożliwia szybki i łatwy dostęp do jej wewnętrznych komponentów. Urządzenie wyposażone jest w funkcję **Anty-panic**, która umożliwia zdalne otwarcie przejścia w sytuacjach zagrożenia życia, kiedy niezbędna jest szybka ewakuacja przebywających w chronionym pomieszczeniu osób.

Bramka Double Duo wyposażona jest w elektroniczne wspomaganie płynnego i bezgłośnego przejścia. Może być także wyposażona w mechanizm obrotowy pozwalający na pracę w każdych warunkach zewnętrznych pod zadaszeniem (opcja dodatkowa, wymagane zainstalowanie w bramce podgrzewacza).

Materiał, z którego wykonany jest kołowrót to stal nierdzewna AISI304.



Specyfikacja Techniczna Double Duo

Przepływ	25 przejść/min. x2 przejścia
Piktogram	TAK - opcja dodatkowa
Obudowa	Stal nierdzewna szlifowana/polerowana/malowana proszkowo
Klasa szczelności	IP41
Napęd	serwonapęd, mechaniczny
Szerokość przejścia (mm)	450

Długość ramienia (mm)	450
Wymiary w (mm) (wys. x szer. x dł.)	1042x1399x1004
Waga (kg)	88
Napięcie wyjściowe zasilacza	12 ± 10%
Moc znamionowa	100W
Temperatura pracy-30	-30°~45°C
Środowisko pracy	wewnątrz / na zewnątrz