

iClock580

iClock580 to innowacyjny, czytnik linii papilarnych do **rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu**.

Urządzenie pozwala na weryfikację użytkownika poprzez odcisk palca, kod PIN lub tag zbliżeniowy (opcja dodatkowa).



Cechy urządzenia:

- kolorowy wyświetlacz TFT 3,5" - możliwość wgrania logo firmy jako tła, zdjęć użytkowników, krótkiej prezentacji firmy jako wygaszacza ekranu (pokaz slajdów)
- 8 programowalnych klawiszy funkcyjnych - wejście/wyjście, wyjście prywatne, wyjście służbowe, wyjście na przerwę i odpowiednio powroty
- komunikaty wizualne i dźwiękowe w j. polskim
- funkcja SMS - pozostawianie wiadomości użytkownikom (prywatnych lub publicznych) wyświetlanych na ekranie urządzenia
- harmonogram zmiany aktywnych zdarzeń
- w wersji MIFARE - możliwość zapisu odcisku palca na karcie MIFARE 13,56MHz 4k. Eliminuje to konieczność przechowywania wzorców odcisków palca w pamięci czytnika. Dwuetapowa weryfikacja użytkownika - wymagane przyłożenie karty, a następnie palca do sensora w celu porównania ze wzorcem zapisanym na karcie.

iClock580 ma możliwość integracji z dodatkowym czytnikiem typu slave (np. w celu skonfigurowania punktu obustronnej **kontroli dostępu**). Połączenie to może jednak ograniczyć funkcjonalność terminala, jeśli jest on także wykorzystywany do kontrolowania czasu pracy pracowników. Szczegółowych informacji udziela nasz dział handlowy.

Czytnik dostępny jest w wersjach współpracujących z tagami RFID w standardzie:

- UNIQUE
- MIFARE
- HID PROX



Specyfikacja techniczna

Metoda weryfikacja	odcisk palca, kod PIN, karta zbliżeniowa (opcja)
Pojemność użytkowników	10 000
Pojemność użytkowników palca	8 000
Pojemność logów	200 000
Komunikacja	TCP/IP, RS232/485, Pendrive
Menu, komunikaty głosowe	j. polski, j. angielski
Wyświetlacz	TFT, kolorowy
Klawiatura	standardowa, klawisze
Interfejs Wiegand	Tak
Antipassback	Tak
Alarm antysabotażowy	Tak
Podłączenie zamka	Tak
Podłączenie przycisku otwierania drzwi	Tak
Wyjście alarmowe	Tak
Opcje dodatkowe	Unique 125kHz, Mifare 13,56MHz, HID Prox
	zasilanie poprzez POE (przejściówka)

wbudowany moduł do połączenia poprzez WiFi	
Wymiary (mm)	136x189x44
Waga (kg)	1,30
Zasilanie	12V DC 1,5A
Temperatura pracy	0°C~45°C
Wilgotność otoczenia	20%~80%
Czas weryfikacji 1:1	mniej niż 1s
Czas identyfikacji 1:N	mniej niż 2s
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
W zestawie	czytnik, zasilacz, instrukcja,





Timaco Sp. z o.o.

ul. Stanisława Witczaka 139

41-902 Bytom

NIP: 631-26-83-199, REGON: 382038481

KRS: 0000762626, BDO: 000430320

iclock580