

K665

K665 to **biometryczny czytnik kontroli dostępu** o kompaktowej budowie z klasą szczelności **IP65**. Terminal może również być wykorzystany w systemach **prostej kontroli czasu pracy** (rejestrowanie jednego zdarzenia). Identyfikacja użytkownika odbywa się za pomocą **odczytu linii papilarnych** bądź **taga zbliżeniowego** (karty, breloka, opaski, itp.).



Urządzenie pracuje w trybie online - komunikacja poprzez protokół TCP/IP lub RS485 i zarządzanie poprzez program **Punktualnik 2 z modulem Kontrolery**. Czytnik ma możliwość ustawienia funkcji Antipassback (wymóg zachowania kolejności występowania zdarzeń), może sterować innymi elementami **systemu kontroli dostępu** (zamki elektromagnetyczne, alarmy, sensory otwarcia drzwi), posiada interfejs Wiegand IN i OUT.

K665 dostępny jest w dwóch wariantach:

- UNIQUE
- MIFARE

Uwaga! Do rejestracji wzorców linii papilarnych (odcisków palca) w systemie biometrycznym opartym o kontrolery serii K3-X00 Bio lub K665 służy czytnik **CR95**.



Specyfikacja techniczna

Metody identyfikacji	odcisk palca, karta zbliżeniowa (opcj.)
Pojemność odcisków palca	3 000
Pojemność kart	30 000
Pojemność logów	100 000
Komunikacja	TCP/IP, RS232/485
Menu	j. polski, j. angielski
Wyświetlacz	NIE
Interfejs Wiegand	TAK
Antipassback	TAK
Alarm antysabotażowy	TAK
Podłączenie zamka	TAK
Podłączenie przycisku otwierania drzwi	TAK
Wyjście alarmowe	TAK
Dodatkowe opcje	UNIQUE 125kHz, MIFARE 13,56MHz
	zasilanie poprzez POE (przejściówka)
Klasa szczelności	IP65
Wymiary (mm)	185x62,5x41,5
Zasilanie	12V DC
Temperatura pracy	-20°C~50°C
Wilgotność otoczenia	20%~80%
Czas identyfikacji 1:1	mniej niż 1s
Czas identyfikacji 1:N	mniej niż 2s
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
W zestawie	czytnik

**k665**