

KR102 ProID

KR102 ProID to czytnik działający na protokole **Wiegand** przeznaczony do współpracy z kontrolerami lub czytnikami **kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy**, które wyposażone są w interfejs Wiegand (jest to funkcja umożliwiająca podłączenie dodatkowego czytnika).



KR102 ProID nie posiada własnej pamięci co oznacza, że nie rejestruje żadnych zdarzeń i nie może działać samodzielnie. Prezentowany model wyposażony jest w klasę szczelności **IP65**, co świadczy o tym, że doskonale nadaje się do pracy na zewnątrz.

KR102ProID posiada dotykową klawiaturę, dlatego weryfikacja odbywa się za pomocą wprowadzenia kodu **PIN** lub po **zbliżeniu tagu**. Czytniki dostępne są w kolorze białym i czarnym a całą serię wyróżnia nowoczesne wzornictwo i atrakcyjny wygląd.

Seria czytników kart ProID może obsługiwać częstotliwość 125KHz UNIQUE, 13.56MHz MIFARE/DESFire/FeliCa.

Zobacz więcej w kategorii **Czytniki kontroli dostępu RFID**



Specyfikacja techniczna

Metoda weryfikacji	karta zbliżeniowa, kod PIN
Pojemność użytkowników	Nie

Pojemność logów	Nie
Komunikacja	Wiegand 26 lub 34bit
Komunikaty wizualne	Tak - dioda LED (czerwona, zielona)
Komunikaty audio	Tak - dźwiękowe
Wyświetlacz	Nie
Klawiatura	Tak - dodatkowa
Interfejs Wiegand	Tak
Klasa szczelności	IP65
Wymiary (mm)	90x90x16
Zasilanie	7-13V DC Max. 80mA
Temperatura pracy	-20°C~65°C
Wilgotność otoczenia	10%~90%
Certyfikaty	CE, FCC
W zestawie	czytnik, instrukcja

**kr102 proid**