Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139
41-902 Bytom
NIP: 631-26-83-199, REGON: 382038481
KRS: 0000762626, BDO: 000430320

MultiID



MultiID to zaawansowany technologicznie czytnik, który znajdzie zastosowanie w systemach **kontroli dostępu** i **rejestracji czasu pracy**. Urządzenie weryfikuje użytkownika na podstawie **odcisku palca**, **odczytu wzorca twarzy**, wprowadzenie **kodu PIN**, zbliżenie **taga RFID**, także w trybie połączonych metod weryfikacji (np. karta+PIN).

MultiID wyposażony jest w dotykowy, kolorowy wyświetlacz i posiada nieulotną pamięć, w której można przechowywać do **10 000 użytkowników i 100 000 logów**. Pracuje w dwóch trybach: **online** (podłączony do sieci komputerowej) oraz **offline** (dane z czytnika przenosi się ręcznie na komputer z zainstalowanym programem, przy pomocy pendrive).

Jeśli do urządzenia podłączony zostanie dodatkowy czytnik (typu slave), można tym sposobem stworzyć **prosty punkt obustronnej kontroli dostępu**. Należy mieć jednak na uwadze, że jeżeli **MultiID** wykorzystywany jest także **do rejestracji czasu pracy**, to zabieg ten może ograniczyć jego funkcjonalność. Zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.

Czytnik występuje w kilku wersjach:

- UNIQUE
- MIFARE
- HID PROX



Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139
41-902 Bytom
NIP: 631-26-83-199, REGON: 382038481
KRS: 0000762626, BDO: 000430320

Specyfikacja techniczna

Metoda weryfikacji	wzorzec twarzy, odcisk palca, kod PIN, karta zbliżeniowa (opcja)
Pojemność użytkowników	10 000
Pojemność odcisków palca	2 000
Pojemność wzorców twarzy	1 500
Pojemność logów	100 000
Komunikacja	TCP/IP, RS232/485, Pendrive
Menu, komunikaty głosowe	j. polski, j. angielski
Wyświetlacz	TFT 3″, kolorowy
Ekran	dotykowy
Interfejs Wiegand	Tak
Antipassback	Tak
Alarm antysabotażowy	Tak
Podłączenie zamka	Tak
Podłączenie przycisku otwierania drzwi	Tak
Wyjście alarmowe	Tak
Dodatkowe opcje	Unique 125kHz, Mifare 13,56MHz, HID Prox
	zasilanie poprzez POE (przejściówka)
Wymiary (mm)	209,4×87,5×91,6
Waga (kg)	0,87
Zasilanie	12V DC 3A
Temperatura pracy	0°C~45°C

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139
41-902 Bytom
NIP: 631-26-83-199, REGON: 382038481
KRS: 0000762626, BDO: 000430320

Wilgotność otoczenia	20%~80%
Czas identyfikacji 1:1	mniej niż 1s
Czas identyfikacji 1:N	mniej niż 2s
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
W zestawie	czytnik, zasilacz, instrukcja



multiid