Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

# Arena Duo

## Opis:

Doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności. Jest to najczęściej wybierana bramka dwukierunkowa, stadionowa. Zbudowana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczona do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych na obiektach sportowych, zakładach pracy, kopalniach, przeznaczona do współpracy z systemami kontroli dostępu, systemami biletowymi. Bramka posiada funkcję pracy przy udziale pilota, bez potrzeby instalacji kontroli dostępu.

Cechy bramki:
- Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych komponentów bramki
- Anti-panic
– funkcja sterowania zdalnego
- Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu
- Piktogramy zainstalowane obustronnie
- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz
- Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej lub polerowanej.

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

## Specyfikacja techniczna:

| | |
|---|---|
| Przepływ | 20 os./min |
| Piktogram | TAK |
| Obudowa ze stopu | ASI 304szlifowana lub polerowana (na zam.) |
| Klasa szczelności | IP 41 |
| Szerokość przejścia (mm) | 660 |
| Wymiary (mm) | 2350x1420x1200 |
| Szerokość przejścia (mm) | 660 |
| Waga (kg) | 375 |
| Napięcie wyjściowe zasilacza | 13,8V +/- 10% |
| Moc znamionowa | max.50W |