

Arena Duo



Opis:

Doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności. Jest to najczęściej wybierana bramka dwukierunkowa, stadionowa. Zbudowana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczona do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych na obiektach sportowych, zakładach pracy, kopalniach, przeznaczona do współpracy z systemami kontroli dostępu, systemami biletowymi. Bramka posiada funkcję pracy przy udziale pilota, bez potrzeby instalacji kontroli dostępu.

Cechy bramki:

- Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych komponentów bramki
- Anti-panic
- funkcja sterowania zdalnego
- Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu
- Piktogramy zainstalowane obustronnie
- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz
- Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej lub polerowanej.

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

Specyfikacja techniczna:

Przepływ	20 os./min
Piktogram	TAK
Obudowa ze stopu	ASI 304szlifowana lub polerowana (na zam.)
Klasa szczelności	IP 41
Szerokość przejścia (mm)	660
Wymiary (mm)	2350x1420x1200
Szerokość przejścia (mm)	660
Waga (kg)	375
Napięcie wyjściowe zasilacza	13,8V +/- 10%
Moc znamionowa	max.50W