

BST-02



Opis:

Urządzenie BST-02 to podwójna bramka obrotowa z przeznaczeniem do systemu kontroli dostępu. Jest to najczęściej wybierana bramka firmy Java control. Zadaniem bramki jest kontrola ruchu w obiektach gdzie bardzo ważne jest bezpieczeństwo np. obiekty rządowe, kompleksy sportowe, porty lotnicze itp. Wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej co daje jej odporność na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Bramka w stanie spoczynku jest zablokowana a po podaniu impulsu sterującego rotory zostają zwolnione w sposób umożliwiający przejście. Dodatkowym atutem bramki jest funkcja AntiPanic, możliwość konfiguracji przejść oraz sygnalizacja alarmowa informująca o próbach nieautoryzowanych wejść. Kolejny duży atut bramki to zamykana pokrywa zabezpieczająca mechanizmy przed osobami postronnymi i specjalne miejsce pod montaż czujników (bez dodatkowych wywierć).

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

Specyfikacja techniczna:

Przepływ	500 os./h
Obudowa i rotor	stal nierdzewna
Wymiary (mm)	2113x1523x2326
Napięcie wyjściowe zasilacza	24V AC
Moc znamionowa	80W
Temperatura pracy	-20°C do +50°C
Środowisko pracy	wewnątrz / na zewnątrz