Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

CFR2



Opis:

Czytnik CFR2 wykorzystywany jest w systemach ewidencji czasu pracy i kontrolach dostępu.

Klawisze funkcyjne umożliwiają rejestrację do 4 zdarzeń. W systemie kontroli dostępu można rozbudować urządzenie o dodatkowy czytnik kart (interfejs Wiegand). Taka rozbudowa pozwala stworzyć dwukierunkowe przejście, co znacznie ułatwia monitorowanie dostępu do pomieszczenia. Podłączenie dodatkowego czytnika może spowodować jednak ograniczenie niektórych funkcji przy systemie rejestracji czasu pracy, dlatego też warto uzyskać więcej informacji w tym zakresie poprzez kontakt z naszym działem handlowym.

Czytnik w swojej pamięci pomieści do 30 000 użytkowników i 50 000 logów. Gromadzone w czytniku dane są zabezpieczone przed utratą np. w razie awarii sieci energetycznej. Połączenie z czytnikiem przebiega za pośrednictwem portu TCP/IP lub RS232/485.Prezentowany czytnik może również działać bez bezpośredniego połączenia z komputerem (tryb autonomiczny). Przy takim rozwiązaniu dane przenoszone są wtedy na pendrive.

W wersji podstawowej terminal współpracuje z tagami RFID w standardzie UNIQUE 125kHz, ale istnieje możliwość wyposażenia urządzenia w moduł integrujący z tagami o innym sta

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

Rola w systemie kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy

CFR2 to prosty rejestrator, przy którym pracownik zbliża kartę lub brelok i wybiera jednym z 4 klawiszy, czy zaczyna pracę, kończy ją, czy wychodzi na przerwę. Urządzenie zapamiętuje do 30 000 osób i 50 000 zdarzeń, a dane nie giną przy zaniku prądu. W wersji podstawowej odczytuje karty i breloki Unique 125 kHz.

Zdarzenia z czytnika trafiają do Punktualnika 2.0, autorskiego oprogramowania Timaco, przez sieć albo na pendrivie, jeśli w miejscu montażu nie ma kabla. Program zestawia odbicia z grafikiem i liczy godziny, więc kadry dostają gotową ewidencję zamiast list obecności.

CFR2 może też pilnować drzwi do jednego pomieszczenia. Po dołożeniu drugiego czytnika, np. z serii KR61X, powstaje przejście kontrolowane w obie strony. Przy takim połączeniu część funkcji rejestracji czasu jest ograniczona, dlatego taki układ najlepiej dobrać przy wycenie. Tak z jednego urządzenia buduje się mały system ewidencji czasu pracy z prostą kontrolą wejścia.

Szukasz taniego rejestratora na karty dla małego zespołu? Opisz nam swoją firmę, a podpowiemy, czy CFR2 wystarczy.

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

Specyfikacja techniczna:

Metody weryfikacji	karta zbliżeniowa, kod PIN
Pojemność użytkowników	30 000
Pojemność logów	50 000
Komunikacja	TCP/IP, RS232/485, Pendrive
Menu, komunikaty głosowe	j. polski, j. angielski
Wyświetlacz	LCD, alfanumeryczny
Klawiatura	standardowa, klawisze
Interfejs Wiegand	Tak
Antipassback	Tak
Alarm antysabotażowy	Tak
Podłączenie zamka	Tak
Podłączenie przycisku otwierania drzwi	Tak
Wyjście alarmowe	Tak
Dodatkowe opcje	Mifare 13,56MHz, HID Prox
	zasilanie poprzez POE (przejściówka)
Wymiary (mm)	129x95x48,5
Waga(kg)	0,70
Zasilanie	12V DC 3A
Temperatura pracy	0°C~45°C
Wilgotność otoczenia	20%~80%
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
W zestawie	czytnik, instrukcja