Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

CR500



Opis:

CR500 to czytnik wykorzystywany do ewidencji czasu pracy, w którym weryfikacja przebiega przy pomocy kodu PIN lub karty zbliżeniowej RFID (Unique 125kHz lub Mifare 13,56MHz oraz opcjonalnie HID Prox). Czytelny 3,5 calowy wyświetlacz umożliwia wgranie tła z logo, krótkiej prezentacji w formie slajdów lub wyświetlanie krótkich wiadomości publicznych lub prywatnych użytkownikom, po ich prawidłowej weryfikacji.

8 klawiszy funkcyjnych daje możliwość przypisania dowolnych zdarzeń, np. wejście-wyjście, wyjście na przerwę - powrót, wyjście służbowe - powrót, wyjście prywatne - powrót, wbudowany kalendarz pozwala na zaprogramowanie harmonogramu zmiany domyślnego klawisza funkcyjnego według zadanego planu. Pamięć urządzenia pomieści 30 000 użytkowników i 200 000 zdarzeń.

Informacje zapisane w czytniku można synchronizować przez podłączenie go do firmowej sieci (TCP/IP) lub za pomocą pamięci przenośnej typu pendrive. Alternatywą do tych sposobów jest wyposażenie urządzenia w moduł WiFi. Nasi handlowcy chętnie przedstawią Państwu ofertę na system dostosowaną do wymagań przedsiębiorstwa.

Rola w systemie rejestracji czasu pracy

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

CR500 ma przydatną funkcję dla firm zmianowych: wbudowany kalendarz sam zmienia domyślny klawisz według planu. Rano czytnik ustawia się np. na „wejście”, a po południu na „wyjście”, więc pracownik zwykle tylko przykłada kartę i nie musi niczego wybierać.

Pracownik potwierdza tożsamość kartą Unique, Mifare lub kodem PIN. Do dyspozycji jest 8 klawiszy na różne rodzaje zdarzeń. Pamięć mieści 30 000 osób i 200 000 zdarzeń, a ekran 3,5” może wyświetlać logo, slajdy i wiadomości dla pracowników.

W systemie ewidencji czasu pracy CR500 zbiera dane, a liczy je program. Rejestrator współpracuje z Punktualnikiem 2.0, autorskim oprogramowaniem Timaco, przez sieć, pendrive lub opcjonalne WiFi. Moduł RCP zestawia odbicia z grafikiem zmian. Podobny model z kartą i większą liczbą funkcji to S680.

Pracujecie na zmiany i chcecie mniej pomyłek przy odbijaniu? Napisz do nas.

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

Specyfikacja techniczna:

Metoda weryfikacji	Karta zbliżeniowa RFID, kod PIN
Pojemność użytkowników	30.000
Pojemność logów	200.000
Komunikacja	TCP/IP ethernet, pamięć przenośna pendrive
Menu, komunikaty głosowe	j. polski, j. angielski
Wyświetlacz	TFT 3,5″, kolorowy
Backup danych	Wbudowana nieulotna pamięć 200.000 zdarzeń
Klawiatura	Fizyczne klawisze
Funkcje opcjonalne	ID, Mifare 13,56MHz, HID Prox, iClass, SEOS
Zasilanie	DC 12V 1.5 A, PoE 12/48V (opcja)
Szybkość weryfikacji	≤0.5 sec
Temp. pracy	0°C - 45°C
Wilgotność otoczenia	20%-90%
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Wymiary (mm)	192 mm × 140 mm × 41 mm (Dł×Szer×Gł)
Waga (kg)	1.05
W zestawie	Czytnik, płyta montażowa, instrukcja montażu