Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

K665



Opis:

K665 to zaawansowany biometryczny czytnik kontroli dostępu, wyposażony w funkcję odczytu odcisków palców oraz wbudowany czytnik zbliżeniowy. Dzięki klasie szczelności IP65, urządzenie jest odporne na wodę, kurz i inne czynniki zewnętrzne. Może być wykorzystane w systemach prostej kontroli czasu pracy (rejestrowanie jednego zdarzenia).

Terminal pracuje w trybie online, obsługując komunikację poprzez protokoły TCP/IP i RS485, oraz jest zarządzany za pomocą programu Punktualnik 2 z modułem Kontrolery. Posiada interfejsy Wiegand IN i OUT, umożliwiające łatwe połączenie z panelami kontroli dostępu ZK lub innymi panelami firm trzecich. Funkcja Antipassback pozwala na zachowanie kolejności występowania zdarzeń.

Rola w systemie kontroli dostępu

K665 to smukły czytnik odcisków palców i kart z wbudowanym kontrolerem i obudową IP65. Pracuje online przez TCP/IP lub RS485, więc od początku jest częścią sieci, a nie osobnym urządzeniem przy drzwiach.

Zarządza się nim z programu Punktualnik 2.0, autorskiego oprogramowania Timaco, w

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

module Kontrolery, a uprawnienia do drzwi ustala się w Module KD. Funkcja antipassback pilnuje kolejności wejść i wyjść. K665 może też rejestrować jedno zdarzenie, co wystarcza do prostej ewidencji obecności.

Przez złącza Wiegand IN i OUT K665 łączy się z innymi panelami albo z dodatkowym czytnikiem, np. BR-15 po drugiej stronie drzwi. Tak buduje się kontrolę dostępu do pomieszczeń w obu kierunkach.

Chcesz kontrolować wejście i wyjście z pomieszczenia na odcisk palca? Zapytaj o K665.

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

Specyfikacja techniczna:

Komunikacja	RS485, TCP/IP
Pojemność odcisków palców	3000 odcisków palców
Pojemność kart	30,000
Pojemność logów	100,000
Autoryzacja	Odcisk palca, Karta
Sygnalizacja Wieganda	Wejście i wyjście Wiegand
Klasa IP	IP65
Napięcie robocze	12VDC 3A
Temperatura pracy	0~ 45°C (32°F ~ 113°F)
Wymiary	62.5*185*41.5mm (s*h*g)