Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

KR100 ProID ZKTeco



Opis:

Niesamodzielny czytnik kart KR100 ProID od ZKTeco to część wszechstronnej rodziny ProID. Oferuje różnorodne technologie kart, w tym 125 kHz EM oraz 13,56 MHz ISO14443A, FeliCa i Legic. Dzięki solidnej ochronie przed warunkami atmosferycznymi i nowoczesnemu wyglądowi, jest idealny zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Pomimo niepozornego wyglądu, urządzenie jest bardzo wytrzymałe. Może być stosowane na zewnątrz (klasa szczelności IP65).

ProID10 ma zasięg odczytu do 10 cm i czas odczytu ≤300 ms. Posiada port wejściowy do zewnętrznego sterowania diodą LED oraz sygnałem dźwiękowym. Ma także port wyjściowy Wiegand, regulowany do formatu 26-bit lub 34-bit. Działa przy napięciu 7-13V DC z poborem prądu poniżej 80mA.

Działa na protokole Wiegand, współpracując z urządzeniami kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Posiada interfejs Wiegand i możliwość podłączenia dodatkowego czytnika, np. SCR100.

Rola w systemie rejestracji czasu pracy

KR100 ProID to czytnik bez własnej pamięci. Odczytuje kartę i przekazuje jej numer

dalej, do rejestratora albo kontrolera, który zapisuje zdarzenie. Dzięki obudowie IP65 można go zamontować także na zewnątrz, np. przy bramie lub wejściu na halę.

Najczęściej montuje się go jako drugi czytnik przy drzwiach. Podłączony do rejestratora, np. SCR100, rejestruje wyjścia, gdy SCR100 rejestruje wejścia. Podłączony do kontrolera z serii K3 staje się czytnikiem przejścia w kontroli dostępu.

Instrukcja Punktualnika 2.0, autorskiego oprogramowania Timaco, wymienia KR100 wśród czytników podłączanych do kontrolerów po Wiegandzie. Sam czytnik nie komunikuje się z programem: dane przekazuje urządzenie, do którego jest podłączony. Dopiero cały zestaw tworzy ewidencję czasu pracy lub kontrolę drzwi.

Potrzebujesz drugiego czytnika do istniejącego rejestratora? Podaj model, który masz, sprawdzimy, czy będą współpracować.

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

Specyfikacja techniczna:

Zasięg odczytu	Do 10 cm
Czas odczytu	≤300 ms
Port wejściowy	Zewnętrzne sterowanie LED, Zewnętrzny sygnał dźwiękowy
Port wyjściowy	Wiegand 26 bitów lub 34 bitów
Zasilanie/prąd	Napięcie robocze 7-13V DC / Pobór prądu < 80mA
Dioda LED	Białe światło pulsujące w stanie gotowości
Temperatura pracy	-10°C do +65°C
Wilgotność pracy	10% do 90%
Stopień ochrony IP	IP65
Wymiary	80.5 × 44 × 15 (mm)