

KR102 ProID



Opis:

Niesamodzielny czytnik kart KR102 ProID jest częścią wszechstronnej rodziny ProID. Oferuje różnorodne technologie kart, takie jak 125 kHz UNIQUE oraz 13,56 MHz MIFARE/DESFire/FeliCa. Posiada solidną ochronę przed warunkami atmosferycznymi i nowoczesny wygląd, co czyni go idealnym zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Posiada port wejściowy do zewnętrznego sterowania diodą LED oraz sygnałem dźwiękowym, a także port wyjściowy Wiegand, regulowany do formatu 26-bit lub 34-bit. Działa przy napięciu 7-13V DC z poborem prądu poniżej 80mA. Urządzenie oferuje pulsujące białe światło w stanie gotowości.

Czytnik jest przystosowany do pracy w temperaturach od -20°C do +65°C oraz wilgotności od 10% do 90% bez kondensacji. Posiada stopień ochrony IP65, co zapewnia wysoką funkcjonalność i ochronę.

Urządzenie działa na protokole Wiegand, współpracując z kontrolerami i czytnikami systemów kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy, które posiadają interfejs Wiegand.

KR102 ProID posiada dotykową klawiaturę, co pozwala na weryfikację za pomocą karty zbliżeniowej.

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

Specyfikacja techniczna:

Czas odczytu	≤300 ms
Port wejściowy	Zewnętrzne sterowanie LED • Zewnętrzny sygnał dźwiękowy
Port wyjściowy	Wiegand 26 bitów lub 34 bitów
Zasilanie/prąd	Napięcie robocze 7-13V DC / Pobór prądu < 80mA
Dioda LED	Białe światło pulsujące w stanie gotowości
Temperatura pracy	-20°C do +65°C
Wilgotność pracy	10% do 90%
Wymiary	116 × 75 × 15 mm
Metoda weryfikacji	Karta zbliżeniowa, kod PIN
Komunikaty wizualne	Tak - dioda LED (czerwona, zielona)
Komunikaty audio	Tak - dźwiękowe
Klawiatura	Tak
Klasa szczelności	IP65
Zasilanie	7-13V DC, Max. 80mA
Certyfikaty	CE, FCC
W zestawie	Czytnik, instrukcja