Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

SC705



Opis:

SC705 to nowa generacja urządzeń przeznaczonych do systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Charakteryzuje je dotykowy, 3" wyświetlacz LCD TFT, dzięki któremu terminal jest przyjazny użytkownikowi w obsłudze. W wersji standardowej rejestrator współpracuje z tagami zbliżeniowymi UNIQUE 125kHz.

Urządzenie to wyróżnia wbudowany moduł WiFi skonfigurowany zgodnie z protokołem uwierzytelniania 802.1x. Znacznie ułatwia to instalację urządzenia, gdyż eliminuje konieczność doprowadzania do czytnika okablowania sieciowego.

Zintegrowany firmware PushSDK pozwala urządzeniu łączyć się w czasie rzeczywistym z programem Punktualnik. Komunikacja odbywa się przez port TCP/IP lub WiFi. SC705 ma także możliwość pracy w trybie offline - dane zgrywa się ręcznie na pamięć przenośną i przenosi na komputer z zainstalowanym oprogramowaniem.

Rola w systemie kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy

SC705 to czytnik na karty z dotykowym ekranem i wbudowanym WiFi z zabezpieczeniem 802.1x. Nie trzeba ciągnąć do niego kabla sieciowego, co skraca montaż, zwłaszcza w wyremontowanym biurze, gdzie nikt nie chce kuć ścian.

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

Oprogramowanie czytnika (PushSDK) łączy się z Punktualnikiem 2.0, autorskim oprogramowaniem Timaco, w czasie rzeczywistym. Kadry widzą odbicia od razu, bez ręcznego pobierania danych. Gdy sieć nie działa, dane można zgrać na pendrive. Rozliczenie godzin robi Moduł RCP.

Przy drzwiach SC705 może działać w systemie kontroli dostępu i wpuszczać osoby z ważną kartą. Standardowo odczytuje karty Unique 125 kHz. Wersja bez WiFi to SC700.

Chcesz widzieć odbicia na bieżąco i bez kucia ścian? Zapytaj o SC705.

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

Specyfikacja techniczna:

Wyświetlacz	3-calowy ekran dotykowy
Pojemność kart ID	30,000
Pojemność logów	100,000
Komunikacja	TCP/IP, USB Host
Funkcje standardowe	Karta ID, Automatyczna zmiana statusu, Metoda multi-weryfikacji
Interfejs kontroli dostępu	Zamek elektryczny, Czujnik drzwi, Przycisk wyjścia, Alarm
Interfejs Wiegand	Wejście i wyjście Wiegand
Funkcje opcjonalne	Karta Mifare
Zasilanie	12V/3A
Temperatura pracy	0°C - 45°C
Wilgotność pracy	20% - 80%
Wymiary (W×S×G)	160×104.7×36mm