Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

SC800



Opis:

Model SC800 sprawdza się zarówno przy rejestracji czasu pracy w firmie, jak i w kontroli dostępu.

Metalowa obudowa w klasie IP65 oraz hartowane szkło na froncie sprawiają, że jest odporny na czynniki atmosferyczne i można go zainstalować na zewnątrz.

Urządzenie wyposażono w kolorowy ekran o przekątnej 2,4 cala, wewnętrzną pamięć (200 000 zdarzeń i 50 000 użytkowników), moduł WiFi, klawiaturę dotykową oraz moduł do obsługi kart RFID w częstotliwościach Unique 125kHz oraz Mifare 13,56MHz.

Nasi handlowcy pomogą dobrać niezbędne akcesoria. Model SC800 może stanowić jednostronną kontrolę dostępu, a po podłączeniu zewnętrznego czytnika kart (typu KR) umożliwia obustronną kontrolę przejścia.

Rola w systemie kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy

SC800 ma metalową obudowę IP65 i hartowane szkło, więc można go zamontować na zewnątrz, np. przy wejściu na halę od strony placu. Odczytuje karty Unique 125 kHz i Mifare 13,56 MHz, ma dotykową klawiaturę i ekran 2,4”. Mieści 50 000 użytkowników i

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

200 000 zdarzeń.

Wbudowane WiFi pozwala podłączyć czytnik bez kabla sieciowego. SC800 współpracuje z Punktualnikiem 2.0, autorskim oprogramowaniem Timaco, a Moduł RCP zamienia odbicia w godziny pracy. Czytnik to jeden z punktów, z których korzysta system RCP.

Przy drzwiach SC800 pracuje jako jednostronna kontrola wejścia. Po dołożeniu czytnika z serii KR61X po drugiej stronie kontroluje przejście w obu kierunkach. Akcesoria, np. zamek, dobiera się do konkretnych drzwi.

Potrzebujesz czytnika, który przetrwa na zewnątrz? Zapytaj o SC800.

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

Specyfikacja techniczna:

Wyświetlacz	2,4-calowy kolorowy ekran TFT LCD
Metoda weryfikacji	Karta zbliżeniowa, kod PIN
System operacyjny	Linux
Pojemność kart	50.000
Pojemność logów	200.000
Hasło użytkownika	6 cyfr
RFID	Moduł standardowy: ID 125kHz & Mifare 13,56MHz
Komunikacja	TCP/IP Ethernet / Wi-Fi, Wiegand, OSDP (Ver2.1.7)
Sieć LAN	10/100 Mbps
Interfejs kontroli dostępu	Wyjście przekaźnikowe sterowania elektrozamekiem NO/NC/COM, sensor drzwi, przycisk wyjścia, dzwonek do drzwi
Światła sygnalizacyjne	Światło statusu: czerwone / zielone
Sprzęt	1 GHz dwurdzeniowy CPU, DDR2 64MB, Flash 256MB
Ochrona danych	Szyfrowanie AES-256
Klawiatura	Klawiatura dotykowa, do 5 klawiszy funkcyjnych
Wiegand	Wiegand wejście 24/32
Funkcje standardowe	Karta RFID, automatyczne przełączanie domyślnego klawisza funkcyjnego, Anti-passback, PUSH, blokada klawiatury
Wymiary	143 mm x 85 mm x 19.8 mm
Zasilanie	DC 12V 1.5 A
Temperatura pracy	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność pracy	10% do 90% RH
Protokół	TA Push (domyślny) / AC Push
Wodo- i pyłoszczelność	IP65, wandaloodporność IK04
Dodatkowe funkcje	Obsługa wielu modułów RFID i do 100+ typów kart (w tym ID/IC/Felica/Legic/DESfire EV1/EV2/HID Prox/HID iClass, itp.)
Opcjona	anie i

	przetwornicę PoE, nakładka zabezpieczająca klawiaturę