Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

SCR100 ZKTeco



Opis:

SCR-100 to kompaktowy terminal kontroli dostępu z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym.

Ma nowoczesny, elegancki minimalistyczny design bez klawiatury i wyświetlacza, sygnalizacja pracy odbywa się przy pomocy wielokolorowego piktogramu LED na przednim panelu. Idealnie nadaje się do małych i średnich instalacji.

Łączy się z oprogramowaniem zarządzającym przez protokół TCP/IP ethernet. Może też pracować samodzielnie, pobierając dane z pamięci przenośnej USB typu pendrive. Terminal ma wbudowane oprogramowanie serwera internetowego.

Wbudowany port wejścia Wiegand pozwala na zrealizowanie prostej obustronnej kontroli dostępu z funkcją antipassback po podłączeniu dodatkowego czytnika kart RFID typu KR.

Rola w systemie rejestracji czasu pracy

SCR100 nie ma ekranu ani klawiatury. Pracownik przykłada kartę, a kolorowa dioda pokazuje, czy odczyt się udał. To dobry wybór tam, gdzie liczy się szybkie odbicie przy wejściu, a nie wybór rodzaju zdarzenia, np. w małym biurze albo w sklepie.

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

Każde odbicie trafia do modułu RCP Punktualnika 2.0, autorskiego programu Timaco, przez sieć TCP/IP lub z pendrive’a. W programie można też ustawić, jakie zdarzenie ma zwracać czytnik, np. wyjście służbowe zamiast wejścia. Bez programu czytnik tylko zbiera godziny odbić, a dopiero razem z nim tworzy system RCP.

Wbudowane wejście Wiegand pozwala dołożyć drugi czytnik, np. KR100 ProID, po drugiej stronie drzwi. Wtedy SCR100 kontroluje przejście w obu kierunkach i blokuje próbę wejścia dwa razy na tę samą kartę (antipassback).

Masz kilka wejść i chcesz prostego odbijania kartą? Zapytaj o zestaw z SCR100.

Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

Specyfikacja techniczna:

Pojemność kart	30.000
Pojemność zdarzeń	50.000
Zasilanie	12V, DC 1.5A
Komunikacja	TCP/IP ethernet, USB Pendrive
Sygnalizacja LED	Zielony / Czerwony / Niebieski
Temp. pracy	0°-45°C
Wilgotność pracy	20%-90%
Port USB	USB Host
Wiegand	Wejście i Wyjście
Wymiary	153 mm x 95.5 mm x 35.5 mm
Waga	0.7 kg
Moduł RFID	Unique lub Mifare
Identyfikacja	≤0.5 sec
System operacyjny	Linux
Zastosowanie	Kontrola dostępu, proste RCP